KM 0+000.00

N=0,00 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0, 00 m²



p.p. 146.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		147.85	147.93	147.92
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	147.83		147.93	147.92
ODLEGŁOŚCI	-22.60	-9.40	-1.90	9.80

KM 0+060.10

N=0,57 m²
W=1,21 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,14 m²

p.p. 148.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	
ODLEGŁOŚCI	

KM 0+021.00

N=0,91 m²
W=0,19 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,91 m²



p.p. 146.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		148.47	148.55			148.60		148.55		148.47		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	147.80			148.20	148.28	148.30	148.31		148.24		148.30	148.00
ODLEGŁOŚCI	-4.50	-3.50	-2.50	-2.40	-1.70	oś	0.50	2.50	2.90	3.50	4.20	5.30

KM 0+076.60

N=0,10 m²
W=3,08 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0, 00 m²

p.p. 149.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	
ODLEGŁOŚCI	

KM 0+041.70

N=0,86 m²
W=0,32 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,67 m²



p.p. 147.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		149.26	149.34			149.39		149.34	149.26			
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	148.70			149.00	149.10	149.12	149.13			149.06	149.00	148.70
ODLEGŁOŚCI	-4.50	-3.50	-2.50	-2.20	-1.10	oś	0.80	2.50	3.50	3.60	5.00	6.00

KM 0+102.60

N=0,00 m²
W=3,39 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0, 00 m²

p.p. 150.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	
ODLEGŁOŚCI	



	150.31	150.39			150.44		150.39	150.31			
149.70			150.20	150.26	150.27	150.31			150.26	150.20	150.00
-4.50	-3.50	-2.50	oś	-0.60	oś	2.20	2.50	3.50	4.20	5.10	6.00

KM 0+123.30

N=0,40 m^2
W=0,44 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 0,51 m^2

p.p. 150.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		151.92	152.00		152.05		152.00		151.92		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	151.70			151.79	151.81	151.83		151.79		151.70	151.40
ODLEGŁOŚCI	-4.30	-3.50	-2.50	-1.10	oś	1.00	2.50	3.10	3.50	4.00	5.10

KM 0+184.50

N=0,73 m^2
W=0,50 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 0,83 m^2

p.p. 150.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		151.96	152.04		152.09		152.04	151.96	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	151.70			151.77	151.76	151.68			151.51
ODLEGŁOŚCI	-4.50	-3.50	-2.50	-0.40	oś	2.10	2.50	3.50	4.60



	151.28	151.36		151.41		151.36	151.28			
151.00			151.40	151.40	151.41			151.34	151.20	150.90
-4.70	-3.50	-2.50	-1.70	oś	1.80	2.50	3.50	4.60	5.40	6.40

KM 0+144.00

N=0,88 m^2
W=0,21 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 1,07 m^2

p.p. 149.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		151.78	151.86		151.91		151.86		151.78	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	151.40			151.49	151.50	151.52		151.48		151.10
ODLEGŁOŚCI	-4.10	-3.50	-2.50	-0.90	oś	1.40	2.50	3.20	3.50	4.90

KM 0+206.00

N=0,53 m^2
W=0,60 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 0,61 m^2

p.p. 150.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		152.22	152.30		152.35		152.30	152.22	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	152.00			152.11	152.09	152.03			151.87
ODLEGŁOŚCI	-4.50	-3.50	-2.50	-0.60	oś	2.00	2.50	3.50	4.70



		152.01	152.09			152.14		152.09	152.01		
151.90	152.00			152.10	152.12	152.15	152.18		152.17	152.10	151.90
-4.50	-3.60	-3.50	-2.50	-2.20	-1.00	oś	1.30	2.50	3.50	4.90	5.90

KM 0+163.30

N=0,65 m^2
W=0,44 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 0,80 m^2

p.p. 149.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		151.77	151.85		151.90		151.85	151.77		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	151.50			151.58	151.57	151.56			151.44	151.20
ODLEGŁOŚCI	-4.50	-3.50	-2.50	-0.70	oś	1.70	2.50	3.50	3.80	4.90

KM 0+228.90

N=0,61 m^2
W=0,51 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 0,67 m^2

p.p. 150.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		152.49	152.57		152.62		152.57	152.49	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	152.20			152.34	152.33	152.30			152.13
ODLEGŁOŚCI	-4.60	-3.50	-2.50	-0.60	oś	2.00	2.50	3.50	4.50

KM 0+249.90


N=0,61 m²
W=0,42 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,96 m²
p.p. 150.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
152.80
152.88
152.93
152.88
152.80
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
152.40
152.60
152.58
152.57
152.53
152.48
ODLEGŁOŚCI
-4.60
-3.50
-2.50
-0.80
oś
1.90
2.50
3.50
4.50

KM 0+271.30


N=0,68 m²
W=0,32 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,93 m²
p.p. 151.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
153.18
153.26
153.31
153.26
153.18
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
152.80
152.90
152.97
152.96
152.93
152.94
ODLEGŁOŚCI
-4.50
-3.50
-2.50
-2.20
-0.90
oś
1.70
2.50
3.50
4.60

KM 0+292.10


N=0,56 m²
W=0,52 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,72 m²
p.p. 151.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
153.55
153.63
153.68
153.63
153.55
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
153.20
153.40
153.36
153.36
153.36
153.34
ODLEGŁOŚCI
-4.30
-3.50
-2.50
-1.60
-0.60
oś
1.60
2.50
3.50
4.80

KM 0+315.20


N=0,53 m²
W=0,45 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,73 m²
p.p. 152.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
153.96
154.04
154.09
154.04
153.96
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
153.60
153.80
153.78
153.78
153.78
153.80
153.80
ODLEGŁOŚCI
-4.10
-3.50
-2.50
-2.00
-0.90
oś
1.40
2.50
3.20
3.50
5.00

KM 0+336.10


N=0,52 m²
W=0,33 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,77 m²
p.p. 152.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
154.33
154.41
154.46
154.41
154.33
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
154.00
154.10
154.17
154.16
154.16
154.16
154.20
ODLEGŁOŚCI
-4.20
-3.50
-2.50
-1.30
oś
0.90
2.50
3.00
3.50
4.90

KM 0+354.10


N=0,51 m²
W=0,30 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,95 m²
p.p. 152.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
154.65
154.73
154.78
154.73
154.65
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
154.40
154.46
154.45
154.44
154.43
154.48
ODLEGŁOŚCI
-4.40
-3.50
-2.50
-1.40
oś
0.90
2.50
2.70
3.50
4.80

KM 0+380.00


N=0,31 m²
W=0,20 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,59 m²
p.p. 153.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
154.70
ODLEGŁOŚCI
-4.70

KM 0+402.30


N=0,40 m²
W=0,19 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,76 m²
p.p. 153.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
154.70
ODLEGŁOŚCI
-5.10

KM 0+424.20


N=0,50 m²
W=0,13 m²
Wyrównanie - kruszywem = 1,23 m²
p.p. 153.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
154.80
ODLEGŁOŚCI
-5.50


154.83
154.91
154.96
154.91
154.83
154.76
154.73
154.71
154.60
-3.50
-2.50
-2.10
oś
2.50
2.70
3.50
4.30


154.98
155.06
155.11
155.06
154.98
154.90
154.87
154.87
154.77
154.70
-3.50
-3.00
-2.50
-2.10
oś
2.50
3.00
3.50
4.00


155.13
155.21
155.26
155.21
155.13
155.00
154.89
154.91
154.91
154.86
-3.50
-3.30
-2.50
-2.10
oś
0.30
2.50
3.50
3.60

KM 0+446.40

N=0,56 m²
W=0,12 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,31 m²


p.p. 153.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI
155.28
155.36
155.41
155.36
155.28
155.00
155.10
155.03
155.04
155.00
-5.30
-3.50
-3.20
-2.50
-2.10
oś
2.50
3.50
3.80

KM 0+467.00

N=0,37 m²
W=0,30 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,06 m²


0,50
p.p. 153.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI
155.42
155.50
155.55
155.50
155.42
155.20
155.40
155.19
155.21
155.23
155.00
-5.00
-3.50
-3.00
-2.50
-2.00
oś
2.50
3.50
4.00

KM 0+487.90

N=0,34 m²
W=0,23 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,88 m²


p.p. 153.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI
155.56
155.64
155.69
155.64
155.56
155.30
155.60
155.39
155.41
155.41
155.38
155.20
-4.60
-3.50
-2.80
-2.50
-2.00
oś
0.30
2.50
2.60
3.50
4.50

KM 0+510.90

N=0,33 m²
W=0,43 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,86 m²


p.p. 154.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI
155.72
155.80
155.85
155.80
155.72
155.60
155.80
155.56
155.56
155.56
155.48
155.30
-4.60
-3.50
-2.60
-2.50
-1.60
oś
0.80
2.50
3.00
3.50
4.50

KM 0+532.70

N=0,29 m²
W=0,87 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,58 m²


p.p. 154.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI
155.86
155.94
155.99
155.94
155.86
156.10
156.00
155.78
155.76
155.75
155.61
155.40
-4.60
-3.50
-2.50
-2.40
-1.40
oś
1.30
2.50
3.50
4.80

KM 0+557.00

N=0,39 m²
W=0,50 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,92 m²


p.p. 154.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI
156.03
156.11
156.16
156.11
156.03
156.05
156.00
155.87
155.84
155.82
155.69
155.50
-4.60
-3.50
-2.50
-1.20
oś
1.00
2.50
3.50
3.70
5.00

KM 0+580.00

N=0,17 m^2
W=1,48 m^2

Wyrównanie - kruszywem = 0,26 m^2



p.p. 154.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		155.54	155.54	156.04	156.12		156.17		156.12	156.04	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	156.20					156.05	156.03	156.02		155.88	155.90
ODLEGŁOŚCI	-5.10	-4.65	-4.25	-3.50	-2.50	-1.50	oś	0.70	2.50	3.50	4.00

KM 0+601.80

N=0,40 m^2
W=0,79 m^2

Wyrównanie - kruszywem = 0,88 m^2



p.p. 154.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		155.30	155.30	155.80	155.88		155.93		155.88		155.80	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	155.80					155.65	155.64	155.64		155.57		155.59
ODLEGŁOŚCI	-5.10	-4.65	-4.25	-3.50	-2.50	-1.80	oś	0.70	2.50	3.00	3.50	4.00

KM 0+623.90

N=0,46 m^2
W=0,84 m^2

Wyrównanie - kruszywem = 1,31 m^2



p.p. 153.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		154.88	154.88	155.38		155.46		155.51		155.46		155.38	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	155.50				155.40		155.16	155.15	155.15		155.10		155.00
ODLEGŁOŚCI	-5.20	-4.65	-4.25	-3.50	-3.30	-2.50	-2.30	oś	0.20	2.50	2.60	3.50	4.00

KM 0+644.70

N=0,43 m^2
W=0,91 m^2

Wyrównanie - kruszywem = 0,93 m^2



p.p. 153.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		154.52	154.52		155.02		155.10	155.15		155.10	155.02	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	155.15			155.10		154.93		154.85	154.78			154.70
ODLEGŁOŚCI	-5.30	-4.65	-4.25	-3.70	-3.50	-2.80	-2.50	oś	2.20	2.50	3.50	3.80

KM 0+660.90

N=0,44 m^2
W=0,69 m^2

Wyrównanie - kruszywem = 0,92 m^2



p.p. 153.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		154.36	154.36	154.86		154.94		154.99		154.94	154.86	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	154.90				154.71		154.69	154.69	154.67			154.60
ODLEGŁOŚCI	-5.30	-4.65	-4.25	-3.50	-3.00	-2.50	-0.50	oś	2.00	2.50	3.50	3.80

KM 0+682.70

N=0,66 m^2
W=0,54 m^2

Wyrównanie - kruszywem = 0,99 m^2



p.p. 153.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		154.34	154.34	154.84		154.92		154.97		154.92	154.84	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	154.80				154.68		154.67	154.65	154.61			154.40
ODLEGŁOŚCI	-5.30	-4.65	-4.25	-3.50	-3.00	-2.50	-0.80	oś	2.00	2.50	3.50	3.80

KM 0+703.90

N=0,35 m^2
W=1,20 m^2

Wyrównanie - kruszywem = 0,62 m^2



p.p. 153.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		154.53	154.53
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	155.30		
ODLEGŁOŚCI	-5.30	-4.65	-4.25

KM 0+725.60

N=0,64 m^2
W=0,97 m^2

Wyrównanie - kruszywem = 1,07 m^2

p.p. 153.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		154.88	154.88
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	155.50		
ODLEGŁOŚCI	-5.30	-4.65	-4.25

KM 0+750.20

N=0,48 m^2
W=0,57 m^2

Wyrównanie - kruszywem = 0,98 m^2

p.p. 154.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		155.27	155.27
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	155.62		
ODLEGŁOŚCI	-5.20	-4.65	-4.25


155.03
155.11
155.16
155.11
155.03
155.20
154.99
154.94
154.93
154.87
154.70
-3.50
-2.70
-2.50
-0.50
oś
2.30
2.50
3.50
3.80

KM 0+781.30

N=0,58 m²
W=0,50 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 1,03 m²


0,50
p.p. 154.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
155.52
155.52
156.02
156.10
156.15
156.10
156.02
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
155.95
155.89
155.85
155.85
155.77
155.50
ODLEGŁOŚCI
-5.20
-4.65
-4.25
-3.50
-2.70
-2.50
oś
0.20
2.50
3.50
3.80

KM 0+845.00

N=0,11 m²
W=2,78 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 0,00 m²


p.p. 154.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
155.36
155.36
155.86
155.94
155.99
155.94
155.86
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
155.80
155.89
155.88
155.88
155.76
155.60
ODLEGŁOŚCI
-4.70
-4.65
-4.25
-3.50
-2.50
-1.80
oś
0.80
2.50
3.50
3.60
5.10


0,50
0,50
155.38
155.46
155.51
155.46
155.38
155.40
155.20
155.21
155.20
155.12
154.80
-3.50
-3.30
-2.50
-0.30
oś
2.30
2.50
3.50
3.80

KM 0+803.70

N=0,50 m²
W=0,73 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 1,36 m²


0,50
0,50
p.p. 154.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
155.49
155.49
155.99
156.07
156.12
156.07
155.99
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
156.00
155.90
155.76
155.76
155.69
155.50
ODLEGŁOŚCI
-5.00
-4.65
-4.25
-3.50
-2.50
oś
2.50
3.50
4.10

KM 0+866.50

N=0,10 m²
W=3,02 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 0,00 m²


p.p. 154.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
155.29
155.29
155.79
155.87
155.92
155.92
155.84
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
155.80
155.90
155.80
155.80
155.79
155.73
ODLEGŁOŚCI
-5.20
-4.65
-4.25
-3.50
-2.50
-1.70
-0.60
oś
2.10
2.50
3.50
4.70


0,50
0,50
155.77
155.85
155.90
155.85
155.77
155.59
155.60
155.60
155.57
155.40
-3.50
-2.50
-0.20
oś
2.30
2.50
3.50
3.80

KM 0+824.50

N=0,40 m²
W=0,67 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 0,77 m²


p.p. 154.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
155.42
155.42
155.92
156.00
156.05
156.00
155.92
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
155.90
155.80
155.81
155.81
155.72
155.50
ODLEGŁOŚCI
-4.70
-4.65
-4.25
-3.50
-2.50
-2.20
oś
0.20
2.50
3.00
3.50
4.60

KM 0+892.40

N=0,21 m²
W=2,70 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 0,00 m²


p.p. 154.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
155.19
155.19
155.69
155.77
155.84
155.92
155.95
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
155.60
155.66
155.74
155.81
155.75
ODLEGŁOŚCI
-4.65
-4.60
-4.25
-3.50
-2.70
-2.50
oś
2.50
3.50
4.50

KM 0+900.20

N=0,10 m²
W=2,96 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,00 m²



p.p. 154.00 m n.p.m.

ODLEGŁOŚCI	RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI	RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
-4.65	155.17	
-4.60		155.60
-4.25	155.17	
-3.50	155.67	
-2.50	155.75	
-1.60		155.74
oś	155.82	155.76
0.50		155.76
2.50	155.84	
2.90		155.75
3.50	155.85	
4.50		155.70

KM 0+920.10

N=0,40 m²
W=0,57 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,57 m²



p.p. 153.00 m n.p.m.

ODLEGŁOŚCI	RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI	RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
-4.65	155.12	
-4.60		155.48
-4.25	155.12	
-3.50	155.62	
-2.50	155.70	
-0.60		155.53
oś	155.75	155.53
1.90		155.52
2.50	155.70	
3.50	155.62	
4.50		155.30

KM 0+941.20

N=1,00 m²
W=0,15 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,26 m²



p.p. 153.00 m n.p.m.

ODLEGŁOŚCI	RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI	RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
-4.50		155.10
-3.50	155.56	155.17
-2.50	155.64	
-1.10		155.28
oś	155.69	155.27
1.10		155.25
2.30		155.20
2.50	155.64	
3.50	155.56	
4.50		155.10

KM 0+962.00

N=0,90 m²
W=0,27 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,05 m²



p.p. 153.00 m n.p.m.

ODLEGŁOŚCI	RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI	RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
-4.50		155.18
-3.50	155.58	
-2.50	155.66	
-1.40		155.32
oś	155.71	155.32
0.90		155.32
2.00		155.30
2.50	155.66	
3.50	155.58	
4.50		155.10

KM 0+983.90

N=0,82 m²
W=0,28 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,04 m²



p.p. 154.00 m n.p.m.

ODLEGŁOŚCI	RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI	RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
-4.50		155.70
-3.50	156.05	
-3.00		155.74
-2.50	156.13	
-1.20		155.82
oś	156.18	155.79
1.00		155.77
2.00		155.80
2.50	156.13	
3.50	156.05	
4.50		155.60

KM 1+006.40

N=0,35m²
W=0,45 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,84 m²



p.p. 155.00 m n.p.m.

ODLEGŁOŚCI	RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI	RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
-4.50		156.65
-3.50	156.92	
-2.50	157.00	156.67
-0.50		156.79
oś	157.05	156.78
1.70		156.74
2.30		156.90
2.50	157.00	
3.50	156.92	
4.50		156.70

KM 1+021.80

N=0,00 m²
W=3,01 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,00 m²

p.p. 156.00 m n.p.m.

ODLEGŁOŚCI	RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI	RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
-4.80		157.40

KM 1+044.90

N=0,15 m²
W=2,26 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,00 m²

p.p. 156.00 m n.p.m.

ODLEGŁOŚCI	RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI	RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
-4.80		157.80

KM 1+066.60

N=1,00 m²
W=0,30 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,29 m²

p.p. 156.00 m n.p.m.

ODLEGŁOŚCI	RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI	RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
-4.80		157.60

PRZEKROJE POPRZECZNE

SKALA 1:100


157.49
157.57
157.62
157.57
157.49
157.58
157.62
157.62
157.62
157.58
-3.50
-2.50
-2.10
-0.50
oś
1.90
2.50
3.50
4.30

KM 1+094.20


N=0,58 m²
W=0,38 m²
Wyrównanie - kruszywem = 1,00 m²
p.p. 156.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
158.40
158.48
158.53
158.48
158.40
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
157.90
158.09
158.19
158.21
158.25
158.33
ODLEGŁOŚCI
-4.80
-3.50
-2.70
-2.50
-0.70
oś
1.40
2.50
3.50
4.30


158.07
158.15
158.20
158.15
158.07
158.04
158.09
158.09
158.10
158.00
-3.50
-2.50
oś
1.30
2.30
2.50
3.50
4.30

KM 1+117.90


N=0,31 m²
W=0,39 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,46 m²
p.p. 156.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
158.36
158.44
158.49
158.44
158.36
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
158.00
158.23
158.30
158.29
158.28
158.30
ODLEGŁOŚCI
-4.80
-3.50
-2.80
-2.50
-0.70
oś
1.60
2.50
3.50
4.30


158.29
158.37
158.42
158.37
158.29
157.94
158.00
158.00
157.99
158.10
157.90
-3.50
-2.50
-0.60
oś
1.30
2.10
2.50
3.50
4.30

KM 1+139.50


N=0,38 m²
W=0,50 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,51 m²
0,50
p.p. 156.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
158.16
158.24
158.29
158.24
158.16
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
157.60
158.01
158.09
158.09
158.07
158.20
158.20
ODLEGŁOŚCI
-4.40
-3.50
-2.50
-2.40
-0.50
oś
1.70
2.50
3.10
3.50
4.20

NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE POPRZECZNE	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 103978B Zabrodzie - Olszynka odc. I i nr 103963B od dr. nr 671- do dr. nr 103978B odc. II Gmina Korycin	ZAŁ. NR 3/1
INWESTOR	GMINA KORYCIN	SKALA 1:100
STUDIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 12.12.2015	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	