

ŁĄCZY ARKUSZ NR 1
ŁĄCZY ARKUSZ NR 1
str. Lewa km 0+800 projektowany zjazd
gospodarczy w wykopie wg KPED 03.83
W7
R=10 m
α=91.4154 g
T=8,73 m
Ł=14.36 m
Z=3,28 m
PŁK KM 0+876.90
KŁK KM 0+891.26
W6 X: 5857092,39 Y: 4711867,60
ZAŁ. TRASY: α=1.4799 g
KM 0+853.60
prosta przejściowa
20,00
W7 X: 5857093,83 Y: 4711899,61
R10
R5,00
Przepust rurowy PEHD Ø 60 cm
do remontu w km 0+884,3 L-15 m
prosta przejściowa
20,00
początek krzewów
szerokość 3 m
Przepust rurowy PEHD Ø 60 cm
do remontu w km 0+884,60 L-1 m
sosna Ø 45 cm
sosna Ø 45 cm
LsV
wierzba Ø 20 cm szt. 7
92
osika Ø 25 cm
olcha Ø 30 cm
olcha Ø 15 cm szt. 3
W8 X: 5857217,39 Y: 4711910.76
ZAŁ. TRASY: α=-2.5119 g
KM 1+006.59
91
sosna Ø 30 cm
LsV
89
86
sosna Ø 25 cm szt. 2
LsV
sosna Ø 20 cm szt. 2
324,0
158,20
158,20
RV
RV
RV
RV
RV
PsV
PsV
96/1
63
63
94
+20
+40
+60
+80
1.0
5,00
1,00
1,00
3,50
154,9
154,9
155,0
155,2
155,1
155,1
156,2
156,0
155,7
155,4
155,5
155,4
155,4
155,8
155,3
155,1
154,5
154,6
155,8
156,6
157,0
157,1
157,1
157,4
157,6
157,4
157,40
157,51
157,58
157,62
157,62
158,04
158,09
158,09
157,94
158,00
157,99
155,66
155,81
155,74
155,76
155,75
155,53
155,52
155,28
155,25
155,32
155,77
155,82
155,6
1,2wir


W9 X: 5857400.95 Y: 4711934.65
W9
R=100 m
α=19.1869 g
T=-15.18 m
Ł=30.14 m
Z=1.15 m
W10 X: 5857554.21 Y: 4711908.04
W10
R=400 m
α=5.6967 g
T=17.91 m
Ł=35.79 m
Z=0.40 m
str. Lewa km 1+091 projektowany zjazd gospodarczy w nasypie wg KPED 03.82
str. Prawa km 1+094 projektowany zjazd gospodarczy w nasypie wg KPED 03.82
str. Lewa km 1+256 projektowany zjazd gospodarczy w wykopie wg KPED 03.83
str. Prawa km 1+260 projektowany zjazd gospodarczy w nasypie wg KPED 03.82
str. Prawa km 1+338 projektowany zjazd gospodarczy w nasypie wg KPED 03.82
Przepust rurowy betonowy Ø 60 cm
do remontu w km 1+294,20 L-9,10 m
PŁK KM 1+176,51
KŁK KM 1+206,65
PŁK KM 1+329,12
20,00
prosta przejściowa
20,00
prosta przejściowa
koniec krzewów szerokość 3 m
sosna Ø 15 cm szt. 2
sosna Ø 30 cm
sosna Ø 20 cm szt. 3
sosna Ø 15 cm
sosna Ø 20 cm
sosna Ø 25 cm
sosna Ø 30 cm
Obręb: Olszynka
57
88
87
86
85
56
RV
RV
RVI
PsV
PsVI
N
LsV
1.1
1.2
1.3
+80
+20
+40
+60
+80
+20
+40
W10
3,50
R5,0
R5,0
1,00
1,00
gruntowa
dr.
157,3
157,6
157,3
157,1
156,8
155,8
154,7
153,1
151,9
151,2
152,3
153,3
158,2
158,0
157,2
156,2
155,0
153,3
149,2
151,5
157,9
158,0
157,6
157,4
157,3
156,4
155,8
152,8
151,8
151,2
150,5
151,0
151,8
152,7
152,9
150,5
150,2
149,1
149,1
150,2
150,2


str. Lewa km 1+420 projektowany zjazd gospodarczy w nasypie wg KPED 03.82
ZAŁ. TRASY: α=1.2913 g
KM 1+471,70
W11 X: 5857678.49 Y: 4711897.76
W12
R=18 m
α=106.5255 g
T=19.95 m
Ł=30.12 m
Z=8.87 m
str. Prawa km 1+400 projektowany zjazd gospodarczy w nasypie wg KPED 03.82
KŁK KM 1+364,91
N
1.4
1.5
+20
+40
+60
+80
55/1
83/1
RV
RVb
PsVI
147,10
146,50
146,88
146,28
1.00
5.00
prost
Przepust
do remont
154,2
154,3
153,4
152,7
152,3
151,5
151,0
150,2
148,3
147,4
151,9
152,5
152,1
151,3
150,9
150,6
150,2
149,7
148,7
147,1
145,3



str. Lewa km 1+840 projektowany zjazd gospodarczy w nasypie wg KPED 03.82
str. Prawa km 1+800 projektowany zjazd gospodarczy w nasypie wg KPED 03.82
str. Prawa km 1+900 projektowany zjazd gospodarczy w nasypie wg KPED 03.82
początek krzewów szerokość 3 m
ZAŁ. TRASY: α=0,2966 g KM 1+811,66
ZAŁ. TRASY: α=0,0901 g KM 1+894,81
Obręb: Olszynka
prosta przejściowa
20.00
KLK KM 1+728,51
PLK KM 1+677,29
KLK KM 1+635,60
PLK KM 1+605,48
ta przejściowa
rurowy betonowy Ø 60 cm
u w km 1+583,50 L-9,10 m
49
83/1
55/1
82
84
RIVb
PsIV
S-PsIV
dr. gruntowa
R5.00
R12.00
R8.00
R5.0
1.6
1.9
W12
W13
W14
64
57
98
3% 3%
2%
102.0
+20
+40
+60
+80
150,09
150,06
149,93
149,81
149,3
149,00
149,02
148,8
148,4
148,62
148,63
148,3
148,1
148,35
148,0
147,7
147,98
148,10
147,6
147,4
147,2
147,3
147,0
147,1
146,8
145,6
151,0
150,7
149,9
149,1
148,5
149,3
149,7
149,1
148,4
148,0
147,50
147,47

W13	X:	5857811.18
	Y:	4711784.81

W14	X:	5857931.08
	Y:	4711799.37

W15	X:	5858013.67
	Y:	4711809.00

W12	X:	5857831.41
	Y:	4711882.00

W13
R=27 m
α=120.7576 g
T=37.63 m
Ł=51.22 m
Z=19.32 m


str. Lewa km 1+960 projektowany zjazd gospodarczy w nasypie wg KPED 03.82
str. Lewa km 2+020 projektowany zjazd gospodarczy w nasypie wg KPED 03.82
46
45
ŁĄCZY ARKUSZ NR 3
prosta przejściowa
20,00
PsIV
R-PsIV
2.0
+60
+80
+20
+40
j.gruntowa
j.żwir.
147,3
147,2
147,0
147,4
147,1
146,8
146,6
146,7
wierzba Ø 25 cm szt. 7
wierzba Ø 20 cm szt. 2
wierzba Ø 15 cm szt. 4
szerokość 3 m
koniec krzewów
str. Prawa km 1+996 projektowany zjazd gospodarczy w nasypie wg KPED 03.82
początek krzewów
szerokość 1 m
PŁK KM 2+075,22
KŁK KM 2+090,57
78
W16
R=30 m
α=32.5736 g
T=7.85 m
Ł=15.35 m
Z=1.01 m
61,0

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

LEGENDA:

PROJEKTOWANE:	
JEZDNIA - BETON ASFALTOWY	▨
ZJAZDY BRAMOWE	🟪
CHODNIK	🟨
RURA OSŁONOWA HDPE I AROT	▭
REMONT PRZEPUSTU	═
PORĘCZ - BARIERA	·····
DRZEWA DO USUNIĘCIA	✳ ✳
DZIAŁKI ZAJĘTE POD OPRACOWANIE	1021

ISTNIEJĄCE UZBROJENIE:	
SŁUP ENERGETYCZNY	—×—
KABEL ENERGETYCZNY	—
KABEL TELEFONICZNY	—
SŁUP TELEFONICZNY	—○—
WODOCIĄG	—

NAZWA RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej nr 103978B Zabrodzie - Olszynka odc.I i nr 103963B od dr. nr 671- do dr. nr 103978B odc.II Gmina Korycin	ZAŁ. NR 1/2
INWESTOR	GMINA KORYCIN	SKALA 1:500
STUDIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 12.12.2015	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	