KM 0+954.10

N=1,25 m²
W=0,06 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,23 m²



p.p. 152.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		154.74		154.82		154.87		154.82		154.74	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	154.00		154.10		154.45	154.48	154.51		154.47		154.30
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.50	-3.40	-2.50	-1.70	oś	1.30	2.50	3.30	3.50	4.40

KM 0+974.20

N=1,80 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,48 m²



p.p. 152.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		154.89		154.97		155.02		154.97		154.89
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	154.00		154.10		154.49	154.54	154.58		154.57	
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.50	-2.90	-2.50	-1.40	oś	1.00	2.50	3.40	3.50

KM 1+011.00

N=0,77 m²
W=0,21 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,50 m²



p.p. 153.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		155.17		155.25		155.30		155.25	155.17	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	154.63		154.70		155.02	155.08	155.11		155.05	154.80
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.50	-3.10	-2.50	-1.50	oś	0.70	2.50	3.50	4.90

KM 1+032.90

N=1,10 m²
W=0,15 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,44 m²



p.p. 153.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		155.33	155.41		155.46		155.41	155.33		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	154.55	154.60		155.17	155.24	155.30			155.25	155.00
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.50	-2.50	-1.50	oś	1.30	2.50	3.50	3.60	4.90

KM 1+044.30

N=0,87 m²
W=0,21 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,30 m²



p.p. 153.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		155.36		155.44		155.49		155.44	155.36	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	154.70		154.80		155.24	155.31	155.36		155.29	155.00
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.50	-3.20	-2.50	-1.50	oś	1.10	2.50	3.50	4.90

KM 1+076.90

N=1,16 m²
W=0,13 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,66 m²



p.p. 153.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		155.46		155.54		155.59		155.54		155.46	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	154.70		154.80		155.28	155.33	155.36		155.31		154.90
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.50	-3.20	-2.50	-1.50	oś	1.00	2.50	3.40	3.50	4.80

KM 1+097.70


N=1,11 m²
W=0,10 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,71 m²
p.p. 153.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
155.52
155.60
155.65
155.60
155.52
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
154.85
154.90
155.32
155.38
155.42
155.34
155.00
ODLEGŁOŚCI
-5.10
-3.50
-2.90
-2.50
-1.60
oś
1.00
2.50
3.50
4.90

KM 1+120.20


N=0,83 m²
W=0,19 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,57 m²
p.p. 153.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
155.47
155.55
155.60
155.55
155.47
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
154.92
155.00
155.32
155.37
155.40
155.33
155.00
ODLEGŁOŚCI
-5.10
-3.50
-3.00
-2.50
-1.70
oś
0.90
2.50
3.30
3.50
4.70

KM 1+140.80


N=0,96 m²
W=0,18 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,44 m²
p.p. 153.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
155.41
155.49
155.54
155.49
155.41
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
154.71
154.80
155.30
155.34
155.36
155.30
154.90
ODLEGŁOŚCI
-5.10
-3.50
-3.30
-2.50
-1.70
oś
0.80
2.50
3.50
5.10

KM 1+163.50


N=0,76 m²
W=0,24 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,22 m²
p.p. 153.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
155.36
155.44
155.49
155.44
155.36
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
154.72
154.80
155.29
155.34
155.37
155.30
155.00
ODLEGŁOŚCI
-5.10
-3.50
-2.50
-1.70
oś
1.00
2.50
3.50
5.10

KM 1+183.70


N=0,86 m²
W=0,22 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,42 m²
p.p. 153.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
155.42
155.50
155.55
155.50
155.42
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
154.81
154.80
155.32
155.36
155.38
155.30
155.20
ODLEGŁOŚCI
-5.10
-3.70
-3.50
-2.50
-1.70
oś
0.60
2.50
3.50
5.20

KM 1+212.80


N=0,36 m²
W=0,00 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,66 m²
p.p. 153.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
155.51
155.59
155.64
155.59
155.51
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
155.00
155.18
155.43
155.46
155.40
ODLEGŁOŚCI
-6.30
-6.10
-3.50
-2.50
oś
2.50
3.20
3.50
4.80

KM 1+236.70


N=1,00 m²
W=0,16 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,60 m²
p.p. 153.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI

KM 1+259.60


N=1,33 m²
W=0,07 m²
Wyrównanie - kruszywem = 1,16 m²
p.p. 153.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI

KM 1+283.20


N=1,57 m²
W=0,06 m²
Wyrównanie - kruszywem = 1,31 m²
p.p. 153.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI



		155.58	155.66		155.71		155.66		155.58	
154.85	154.90			155.42	155.48	155.50		155.46		155.10
-5.00	-3.90	-3.50	-2.50	-1.80	oś	0.50	2.50	3.10	3.50	4.80



		155.65	155.73		155.78		155.73		155.65	
154.90	154.90			155.37	155.47	155.48		155.41		155.00
-5.00	-4.10	-3.50	-2.50	-2.20	oś	0.30	2.50	2.80	3.50	4.80



		155.72	155.80		155.85		155.80		155.72	
154.80	154.80			155.42	155.48	155.49		155.47		155.10
-5.00	-4.20	-3.50	-2.50	-2.10	oś	0.40	2.50	2.80	3.50	4.80

KM 1+306.00

N=1,48 m²
W=0,07 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1, 30 m²

p.p. 153.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			155.79	155.87		155.92		155.87		155.79	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	155.00	155.00			155.50	155.55	155.56		155.53		155.10
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-4.10	-3.50	-2.50	-2.00	oś	0.20	2.50	2.60	3.50	4.80

KM 1+348.10

N=1,48 m²
W=0,11 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,39 m²

p.p. 153.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		156.00	156.08		156.13		156.08	156.00	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	155.00			155.68	155.75	155.71			155.40
ODLEGŁOŚCI	-4.80	-3.50	-2.50	-2.30	oś	2.30	2.50	3.50	4.60

KM 1+370.90

N=1,05 m²
W=0,17 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,19 m²

p.p. 154.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		156.33	156.41			156.46	156.41	156.33	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	155.50			156.05	156.13	156.13	156.11		155.80
ODLEGŁOŚCI	-4.80	-3.50	-2.50	-2.30	-0.10	oś	2.50	3.50	4.50

KM 1+393.10

N=1,22 m²
W=0,15 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,29 m²

p.p. 154.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		156.81	156.89		156.94		156.89	156.81	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	156.00			156.53	156.57	156.55			156.30
ODLEGŁOŚCI	-4.70	-3.50	-2.50	-2.20	oś	2.40	2.50	3.50	4.10

KM 1+414.20

N=1,08 m²
W=0,15 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,28 m²

p.p. 155.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		157.32	157.40			157.45		157.40	157.32	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	156.50			157.00	157.10	157.10	157.08			156.90
ODLEGŁOŚCI	-4.70	-3.50	-2.50	-2.40	-0.40	oś	2.30	2.50	3.50	4.10

KM 1+438.00

N=0,56 m²
W=0,29 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,66 m²

p.p. 156.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		157.90	157.98			158.03		157.98	157.90	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	157.30			157.73	157.81	157.81	157.79			157.60
ODLEGŁOŚCI	-4.70	-3.50	-2.50	-2.40	-0.10	oś	2.40	2.50	3.50	4.40

KM 1+460.30


N=0,45 m²
W=0,32 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,58 m²
0,5
0,5
p.p. 156.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
158.49
158.57
158.62
158.57
158.49
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
158.00
158.33
158.41
158.42
158.20
ODLEGŁOŚCI
-4.70
-3.50
-2.50
-2.40
oś
2.40
2.50
3.50
4.40

KM 1+481.40


N=1,22 m²
W=0,16 m²
Wyrównanie - kruszywem = 1,06 m²
p.p. 157.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
159.10
159.18
159.23
159.18
159.10
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
158.30
158.81
158.91
158.89
158.70
ODLEGŁOŚCI
-4.60
-3.50
-2.50
-2.10
oś
2.20
2.50
3.50
4.40

KM 1+500.90


N=1,21 m²
W=0,14 m²
Wyrównanie - kruszywem = 1,35 m²
p.p. 157.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
159.66
159.74
159.79
159.74
159.66
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
158.80
159.34
159.40
159.40
159.40
159.30
ODLEGŁOŚCI
-4.60
-3.50
-2.50
-2.00
oś
0.10
2.50
3.50
4.40

KM 1+524.90


N=0,76 m²
W=0,11 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,74 m²
p.p. 158.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
160.36
160.44
160.49
160.44
160.36
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
159.70
160.16
160.25
160.26
160.25
160.20
ODLEGŁOŚCI
-4.50
-3.50
-2.50
-2.10
oś
0.30
2.50
3.00
3.50
4.50

KM 1+546.40


N=0,36 m²
W=0,19 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,44 m²
p.p. 159.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
160.94
161.02
161.07
161.02
160.94
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
160.70
160.84
160.89
160.90
160.83
160.50
161.30
ODLEGŁOŚCI
-4.50
-3.50
-2.50
-2.10
oś
0.40
2.50
3.40
3.50
4.70
5.60

KM 1+571.50


N=0,95 m²
W=0,07 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,91 m²
p.p. 159.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
161.40
161.48
161.53
161.48
161.40
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
161.20
160.80
161.21
161.29
161.28
161.20
160.70
161.30
ODLEGŁOŚCI
-4.90
-3.80
-3.50
-2.60
-2.50
-0.20
oś
2.50
2.90
3.50
4.30
5.20

KM 1+592.60


N=1,28 m²
W=0,11 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,72 m²
p.p. 159.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI

KM 1+616.60


N=0,49 m²
W=0,20 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,14 m²
p.p. 159.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI

KM 1+638.70


N=1,21 m²
W=0,11 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,71 m²
p.p. 159.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI



		161.58		161.66	161.71			161.66	161.58		
161.40	161.00		161.43		161.48	161.48	161.43			160.80	161.50
-4.80	-3.80	-3.50	-2.60	-2.50	oś	0.10	2.20	2.50	3.50	4.00	4.70



		161.56		161.64		161.69		161.64	161.56	
161.40	161.20		161.54		161.57	161.56	161.54		161.20	161.50
-5.60	-4.40	-3.50	-2.80	-2.50	-0.60	oś	2.10	2.50	3.50	4.60



	161.39		161.47		161.52		161.47		161.39	
160.90		161.20		161.28	161.25	161.21		160.60		161.00
-4.90	-3.50	-3.20	-2.50	-0.90	oś	1.50	2.50	3.40	3.50	4.70

KM 1+658.50

N=1,09 m^2
W=0,12 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 0,74 m^2

p.p. 159.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			161.25	161.33		161.38		161.33		161.25	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	160.90	160.80	161.04		161.12	161.10	161.07		160.50		161.10
ODLEGŁOŚCI	-5.60	-4.90	-3.50	-2.50	-1.10	oś	1.40	2.50	3.30	3.50	4.70

KM 1+680.50

N=0,84 m^2
W=0,16 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 0, 63 m^2

p.p. 159.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			161.31	161.39		161.37		161.32		161.24	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	161.00	160.90	161.09		161.15	161.14	161.13		160.60		161.30
ODLEGŁOŚCI	-5.70	-5.00	-3.50	-2.50	-1.00	oś	1.30	2.50	2.90	3.50	4.70

KM 1+700.50

N=1,05 m^2
W=0,25 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 0, 85 m^2

p.p. 159.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		161.65		161.62		161.54		161.46		161.39		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	161.10		161.30		161.28	161.27	161.27		161.11		160.80	161.50
ODLEGŁOŚCI	-4.20	-3.50	-3.20	-2.50	-1.50	oś	0.70	2.50	2.80	3.50	3.90	7.40

KM 1+714.50

N=0,76 m^2
W=0,17 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 0, 96m^2

p.p. 159.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		161.86	161.83		161.75		161.67	161.60
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	161.50			161.42	161.43	161.44		
ODLEGŁOŚCI	-4.80	-3.50	-2.50	-1.50	oś	1.40	2.50	3.50

KM 1+724.30

N=0,89 m^2
W=0,07 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 1, 18 m^2

p.p. 159.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		162.01		161.99	161.94		161.87	161.79	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	161.65		161.60		161.67	161.48			161.40
ODLEGŁOŚCI	-4.50	-3.50	-3.00	-2.50	oś	2.10	2.50	3.50	3.70

KM 1+741.00

N=0,71 m^2
W=0,23 m^2

Wyrównanie -
kruszywem = 0,46 m^2

p.p. 160.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		162.19		162.27		162.32		162.27	162.19	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	161.95		162.01		162.13	162.13	162.14			161.70
ODLEGŁOŚCI	-4.50	-3.50	-3.20	-2.50	-0.90	oś	1.90	2.50	3.50	3.60

161.16	161.10	161.50
6.10	6.80	7.40

161.50
4.50

162.00
4.60

KM 1+761.40

N=0,47 m²
W=0,28 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,77 m²



p.p. 160.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		162.33	162.41		162.46		162.41	162.33		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	162.02		162.09	162.22	162.22	162.24			162.00	162.20
ODLEGŁOŚCI	-4.50	-3.50	-2.50	-0.10	oś	2.30	2.50	3.50	4.10	5.20

KM 1+784.40

N=0,47 m²
W=0,33 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,63 m²



p.p. 160.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		161.73	161.81		161.86		161.81	161.73	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	161.50			161.56	161.63	161.64	161.62	161.40	161.60
ODLEGŁOŚCI	-4.50	-3.50	-2.50	-2.00	oś	0.30	2.50	3.50	4.20

KM 1+802.70

N=0,90 m²
W=0,16 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,95 m²



p.p. 159.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		161.15		161.23		161.28		161.23		161.15		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	160.63		160.70		160.95	160.97	160.98		160.93		160.80	161.00
ODLEGŁOŚCI	-4.50	-3.50	-3.40	-2.50	-1.80	oś	0.50	2.50	2.80	3.50	3.90	4.80

KM 1+826.30

N=1,02 m²
W=0,20 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,56 m²



p.p. 158.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		160.42		160.50		160.55		160.50		160.42		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	159.86		159.90		160.29	160.32	160.33		160.30		159.90	160.20
ODLEGŁOŚCI	-4.50	-3.50	-3.10	-2.50	-1.50	oś	0.50	2.50	2.90	3.50	4.20	5.40

KM 1+844.80

N=0,63 m²
W=0,30 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,39 m²



p.p. 158.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		159.98		160.06		160.11		160.06		159.98		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	159.55		159.60		159.88	159.90	159.92		159.91		159.60	159.70
ODLEGŁOŚCI	-4.50	-3.50	-2.70	-2.50	-1.20	oś	1.10	2.50	3.20	3.50	4.80	5.40

KM 1+863.50

N=1,00 m²
W=0,19 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,83 m²



p.p. 157.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		159.70	159.78			159.85		159.86	159.86	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	159.25			159.30	159.50	159.53	159.57		159.49	159.20
ODLEGŁOŚCI	-4.50	-3.50	-2.50	-2.20	-1.00	oś	1.20	2.50	3.50	4.80

PRZEKROJE POPRZECZNE

SKALA 1:100

KM 1+870.80

N=0,93 m²
W=0,13 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,24 m²

p.p. 157.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-4.80	-3.50	-2.50	-1.90	oś	0.50	2.40	2.50	3.50	5.00
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		159.64	159.72		159.79			159.84	159.86	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	159.25			159.29	159.42	159.45	159.53			159.20

KM 1+886.10

N=1,05 m²
W=0,82 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0, 16 m²

p.p. 157.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-7.40	-6.20	-3.90	-3.50	-2.50	-0.60	oś	4.50	5.50	6.00
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI				159.58	159.66		159.73	159.87	159.90	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	159.20	159.31	159.47			159.56	159.53			159.20

KM 1+901.70

N=0,68 m²
W=0,16 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,6 6 m²

p.p. 157.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-4.60	-3.50	-3.10	-2.50	-0.60	oś	1.90	2.50	3.50	4.50
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		159.54		159.62		159.69		159.72	159.74	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	159.20		159.44		159.46	159.45	159.43			159.20

NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE POPRZECZNE	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103959B STOK - BOMBLA, GMINA KORYCIN	ZAŁ. NR 3/2
INWESTOR	GMINA KORYCIN	SKALA 1:100
STUDIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 19.08.2015	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	