KM 0+000.00

N=0,00 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie -
beton asf. = 0,00 m²


p.p. 150.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
151.91
151.99
151.96
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
151.91
151.99
151.96
ODLEGŁOŚCI
-3.10
oś
3.70

KM 0+023.70

N=0,19 m²
W=0,19 m²

Wyrównanie -
beton asf. = 0,26 m²


p.p. 150.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
151.81
151.77
151.67
151.73
151.67
151.77
151.81
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
151.57
151.52
151.66
151.67
151.61
151.75
ODLEGŁOŚCI
-5.10
-4.55
-3.15
-3.00
oś
0.25
3.00
3.15
3.30
4.55
5.20

KM 0+044.50

N=0,11 m²
W=0,19 m²

Wyrównanie -
beton asf. = 0,11 m²


p.p. 149.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
151.61
151.57
151.47
151.53
151.47
151.57
151.61
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
151.40
151.38
151.47
151.48
151.42
151.50
ODLEGŁOŚCI
-5.30
-4.55
-3.15
-3.00
-2.90
oś
0.20
3.00
3.15
3.30
4.55
5.20

KM 0+066.80

N=0,20 m²
W=0,19 m²

Wyrównanie -
beton asf. = 0,15 m²
Wyrównanie -
kruszywem = 0,08 m²


p.p. 149.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
151.35
151.31
151.21
151.27
151.21
151.31
151.35
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
151.10
151.06
151.21
151.16
151.30
ODLEGŁOŚCI
-5.10
-4.55
-3.15
-3.10
-3.00
oś
3.00
3.15
3.40
4.55
5.00

KM 0+087.80

N=0,03 m²
W=0,22 m²

Wyrównanie -
beton asf. = 0,16m²
Wyrównanie -
kruszywem = 0,09 m²


p.p. 149.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
151.10
151.06
150.96
151.02
150.96
151.06
151.10
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
151.00
150.83
150.93
150.94
150.92
151.00
ODLEGŁOŚCI
-5.10
-4.55
-3.15
-3.00
oś
0.35
3.00
3.15
3.30
4.55
4.80

KM 0+111.50

N=0,41 m²
W=0,10 m²

Wyrównanie -
beton asf. = 0,24 m²
Wyrównanie -
kruszywem = 0,39 m²


p.p. 149.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
150.82
150.78
150.68
150.74
150.68
150.78
150.82
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
150.55
150.48
150.60
150.61
150.56
150.60
ODLEGŁOŚCI
-5.30
-4.55
-3.15
-3.00
oś
0.20
3.00
3.15
3.30
4.55
5.00

KM 0+132.70

N=0,04 m²
W=0,18 m²

Wyrównanie - beton asf. = 0,18 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0, 13 m²

p.p. 148.00 m n.p.m.


RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
150.57
150.53
150.43
150.49
150.43
150.53
150.57
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
150.50
150.28
150.40
150.41
150.39
150.49
ODLEGŁOŚCI
-5.10
-4.55
-3.15
-3.00
oś
0.30
3.00
3.15
3.40
4.55
5.20

KM 0+152.20

N=0,02 m²
W=0,24 m²

Wyrównanie - beton asf. = 0,23 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0, 14 m²

p.p. 148.00 m n.p.m.


RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
150.34
150.30
150.20
150.26
150.20
150.30
150.34
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
150.23
150.07
150.15
150.16
150.13
150.40
ODLEGŁOŚCI
-4.55
-4.50
-3.15
-3.00
oś
0.20
3.00
3.10
3.15
4.55
5.30

KM 0+197.30

N=0,05 m²
W=0,15 m²

Wyrównanie - beton asf. = 0,31 m²

p.p. 148.00 m n.p.m.


RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
149.86
149.82
149.72
149.78
149.72
149.82
149.86
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
149.70
149.59
149.68
149.68
149.69
149.70
ODLEGŁOŚCI
-4.70
-4.55
-3.15
-3.00
oś
0.10
3.00
3.20
4.55
5.20

KM 0+215.60

N=0,08 m²
W=0,24 m²

Wyrównanie - beton asf. = 0,33 m²

p.p. 147.00 m n.p.m.


RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
149.59
149.55
149.45
149.51
149.45
149.55
149.59
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
149.40
149.29
149.42
149.45
149.36
149.70
ODLEGŁOŚCI
-4.60
-4.55
-3.15
-3.00
oś
0.70
3.00
3.15
3.30
4.55
5.30

KM 0+236.60

N=0,04 m²
W=0,22 m²

Wyrównanie - beton asf. = 0,16 m²

p.p. 147.00 m n.p.m.


RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
149.26
149.22
149.12
149.18
149.12
149.22
149.26
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
149.10
149.01
149.13
149.13
149.06
149.30
ODLEGŁOŚCI
-4.70
-4.55
-3.15
-3.00
oś
0.10
3.00
3.15
3.40
4.55
5.40

KM 0+247.30

N=0,06 m²
W=0,20 m²

Wyrównanie - beton asf. = 0,20 m²

p.p. 147.00 m n.p.m.


RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
149.14
149.10
149.00
149.06
149.00
149.10
149.14
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
149.00
148.88
148.98
149.00
148.96
149.10
ODLEGŁOŚCI
-5.60
-4.55
-3.15
-3.10
-3.00
oś
0.60
3.00
3.15
3.40
4.55
5.20

KM 0+269.10

N=0,00 m²
W=0,68 m²

Wyrównanie - beton asf. = 0,14 m²

p.p. 147.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI

RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE

ODLEGŁOŚCI

KM 0+293.70

N=0,00 m²
W=0,23 m²

Wyrównanie - beton asf. = 0,12 m²

p.p. 147.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI

RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE

ODLEGŁOŚCI

KM 0+319.30

N=0,43m²
W=2,83 m²

Wyrównanie - beton asf. = 0,00 m²

p.p. 146.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI

RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE

ODLEGŁOŚCI


148.89
148.85
148.75
148.81
148.75
148.85
148.89
148.90
148.68
148.75
148.69
149.20
-4.90
-4.55
-3.15
-3.00
oś
3.00
3.15
4.55
4.70


148.76
148.72
148.62
148.68
148.62
148.72
148.76
148.70
148.58
148.62
148.61
148.55
148.60
-5.00
-4.55
-3.15
-3.10
-3.00
-0.40
oś
2.60
3.00
3.15
4.55
4.60


148.46
148.52
148.55
148.49
148.41
147.91
147.91
148.30
148.39
148.46
148.46
148.45
148.40
147.90
148.20
-5.50
-3.75
-3.00
-2.90
-0.60
oś
1.60
3.00
3.20
4.00
4.30
4.75
5.15
5.60

KM 0+336.20

N=0,20 m²
W=3,62 m²

Wyrównanie -
beton asf. = 0,00 m²


p.p. 146.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
147.23
148.49
148.55
148.59
148.57
148.48
148.39
148.33
147.34
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
147.46
148.06
148.40
148.47
148.48
148.48
148.22
147.62
ODLEGŁOŚCI
-6.21
-6.10
-4.95
-4.20
-4.10
-3.75
-3.00
-2.90
oś
2.50
3.00
3.75
4.20
4.74

KM 0+348.70

N=0,13 m²
W=4,13 m²

Wyrównanie -
beton asf. = 0,00 m²


p.p. 147.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
148.75
148.72
148.58
148.49
148.43
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
148.50
148.65
148.61
148.58
148.44
148.60
ODLEGŁOŚCI
-7.70
-5.50
-4.75
-1.30
oś
0.90
3.00
3.30
3.75
3.90

KM 0+358.40

N=1,15 m²
W=2,28 m²

Wyrównanie -
beton asf. = 0,00 m²


p.p. 146.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
148.77
148.75
148.66
148.57
148.51
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
148.00
148.48
148.54
148.53
148.51
148.40
147.90
148.20
ODLEGŁOŚCI
-4.50
-3.75
-3.00
-0.50
oś
1.80
2.70
3.00
3.75
4.00
4.80

KM 0+378.60

N=0,80 m²
W=0,19 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 0,62 m²


p.p. 146.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
148.20
ODLEGŁOŚCI
-4.70

KM 0+401.70

N=0,99 m²
W=0,13 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 0,75 m²

p.p. 147.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE
GÓRA NAWIERZCHNI

RZĘDNE TERENU
ISTNIEJĄCE

ODLEGŁOŚCI

KM 0+423.30

N=0,93 m²
W=0,21 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 0,77 m²

p.p. 147.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE
GÓRA NAWIERZCHNI

RZĘDNE TERENU
ISTNIEJĄCE

ODLEGŁOŚCI


148.70
148.78
148.83
148.78
148.70
148.52
148.62
148.61
148.59
148.50
148.20
148.30
-3.50
-3.10
-2.50
-0.50
oś
2.00
2.50
2.60
3.30
3.50
4.70

KM 0+432.70


N=0,95 m²
W=0,15 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,78 m²
p.p. 147.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
149.19
149.27
149.34
149.42
149.45
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
148.90
148.94
149.10
149.09
149.07
148.80
ODLEGŁOŚCI
-5.90
-3.50
-3.40
-2.50
-0.90
oś
1.70
2.50
3.50
4.60

KM 0+477.10


N=1,05 m²
W=0,25 m²
Wyrównanie - kruszywem = 1,03 m²
p.p. 147.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
149.77
149.85
149.90
149.85
149.77
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
149.10
149.10
149.50
149.62
149.65
149.67
149.63
149.30
ODLEGŁOŚCI
-4.60
-3.60
-3.50
-2.50
-2.40
-1.50
oś
0.70
2.50
3.10
3.50
4.30


148.88
148.96
149.01
148.96
148.88
148.40
148.75
148.78
148.78
148.69
148.30
148.50
-4.00
-3.50
-2.50
-2.20
oś
0.30
2.50
2.60
3.50
3.70
4.50

KM 0+443.30


N=0,80 m²
W=0,81 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,41 m²
p.p. 147.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
149.33
149.41
149.48
149.62
149.65
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
148.97
149.24
149.29
149.31
149.10
ODLEGŁOŚCI
-5.30
-3.50
-2.50
-2.00
oś
1.00
4.50
5.50
7.60

KM 0+503.30


N=0,76 m²
W=0,33 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,61 m²
0,5
p.p. 148.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
150.11
150.19
150.24
150.19
150.11
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
149.50
149.90
149.97
150.01
150.02
149.99
149.60
ODLEGŁOŚCI
-4.40
-3.50
-2.70
-2.50
-2.00
oś
0.30
2.50
3.50
4.60


149.07
149.15
149.22
149.24
149.25
148.80
148.96
148.99
148.99
148.92
148.60
148.60
-3.90
-3.50
-2.50
-2.00
oś
0.20
2.50
2.60
3.50
3.60
4.50

KM 0+455.40


N=1,13 m²
W=0,17 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,83 m²
p.p. 147.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
149.48
149.56
149.63
149.68
149.70
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
148.80
148.80
149.20
149.27
149.35
149.38
149.44
149.25
ODLEGŁOŚCI
-4.80
-3.60
-3.50
-2.50
-2.40
-1.70
oś
0.70
2.50
3.10
3.50
4.50

KM 0+523.90


N=0,82 m²
W=0,26 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,68 m²
0,5
p.p. 148.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
150.44
150.52
150.57
150.52
150.44
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
149.80
150.10
150.30
150.34
150.34
150.29
150.00
ODLEGŁOŚCI
-4.20
-3.50
-3.20
-2.50
-2.20
oś
0.10
2.40
2.50
3.50
4.70

KM 0+549.30


N=1,06 m²
W=0,16 m²
Wyrównanie - kruszywem = 1,09m²
p.p. 148.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		150.85		150.93		150.98		150.93	150.85		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	150.20	150.50	150.62		150.67	150.66	150.60			150.30	150.70
ODLEGŁOŚCI	-4.40	-3.50	-2.70	-2.50	-0.40	oś	2.00	2.50	3.50	3.90	5.10

KM 0+571.70


N=0,83 m²
W=0,13 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,83 m²
0,5
p.p. 149.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		151.21			151.29		151.34		151.29	151.21		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	150.60		150.90	151.01		151.09	151.09	151.07			150.70	151.00
ODLEGŁOŚCI	-4.70	-3.50	-3.40	-2.70	-2.50	-0.50	oś	2.30	2.50	3.50	3.70	4.90

KM 0+595.40


N=0,82 m²
W=0,17 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,84 m²
p.p. 149.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			151.59		151.67		151.72		151.67	151.59		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	151.20	150.90		151.39		151.44	151.43	151.42		151.10	151.40	151.50
ODLEGŁOŚCI	-6.00	-4.90	-3.50	-3.30	-2.50	-0.70	oś	1.80	2.50	3.50	4.70	7.40

KM 0+617.20


N=0,73 m²
W=0,27 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,58 m²
p.p. 150.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI				151.94	152.02		152.07		152.02	151.94	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	151.50	151.40	151.77			151.85	151.83	151.81	151.70	151.40	151.80
ODLEGŁOŚCI	-6.20	-5.20	-3.80	-3.50	-2.50	-1.40	oś	1.60	2.50	3.50	5.10

KM 0+639.10


N=0,51 m²
W=0,38 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,55 m²
p.p. 150.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			152.29	152.37		152.42			152.37		152.29	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	151.80	151.60	152.13		152.20	152.19	152.18	152.20		152.00		152.00
ODLEGŁOŚCI	-6.10	-5.20	-3.50	-2.50	-1.10	oś	1.50	2.20	2.50	3.30	3.50	5.00

KM 0+660.00


N=0,46 m²
W=0,32 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,45 m²
p.p. 150.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			152.56		152.64		152.69		152.64	152.56	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	152.10	152.00		152.45		152.50	152.48	152.46			152.20
ODLEGŁOŚCI	-5.90	-4.80	-3.50	-3.20	-2.50	-1.10	oś	1.60	2.50	3.50	4.90

KM 0+683.10

N=0,61 m²
W=0,20 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,66 m²



p.p. 151.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		152.83		152.91		152.96		152.91	152.83	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	152.20		152.68		152.74	152.73	152.68			152.40
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.50	-3.10	-2.50	-0.40	oś	1.90	2.50	3.50	4.80

KM 0+706.50

N=0,83 m²
W=0,18 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,87 m²



p.p. 151.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		153.11		153.19		153.24		153.19	153.11	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	152.50		152.92		152.97	152.96	152.93			152.70
ODLEGŁOŚCI	-4.40	-3.50	-2.80	-2.50	-0.70	oś	1.90	2.50	3.50	4.70

KM 0+724.50

N=0,54m²
W=0,12 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,77 m²



p.p. 151.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		153.32		153.40		153.45		153.40	153.32	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	153.00		153.18		153.21	153.20	153.15			153.00
ODLEGŁOŚCI	-4.30	-3.50	-2.70	-2.50	-0.30	oś	2.20	2.50	3.50	4.60

KM 0+745.40

N=0,53 m²
W=0,26 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,53 m²



p.p. 151.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		153.57		153.65		153.70		153.65	153.57	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	153.00		153.45		153.48	153.48	153.50			153.20
ODLEGŁOŚCI	-4.90	-3.50	-2.90	-2.50	-0.30	oś	1.90	2.50	3.50	4.50

KM 0+768.30

N=0,58 m²
W=0,28 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,65 m²



p.p. 152.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		153.84		153.92		153.97		153.92	153.84	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	153.20		153.65		153.73	153.73	153.75			153.50
ODLEGŁOŚCI	-5.10	-3.50	-3.10	-2.50	-0.50	oś	1.80	2.50	3.50	4.40

KM 0+789.10

N=0,63 m²
W=0,40 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,61 m²



p.p. 152.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		154.08		154.16		154.21		154.16		154.08	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	153.50		153.85		153.97	153.99	154.02		154.00		153.60
ODLEGŁOŚCI	-4.40	-3.50	-3.10	-2.50	-0.70	oś	1.60	2.50	2.60	3.50	5.00

KM 0+811.40

N=1,02 m²
W=0,20 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,74 m²

p.p. 152.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI

RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE

ODLEGŁOŚCI

KM 0+832.20

N=0,89 m²
W=0,26 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,67 m²

p.p. 152.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI

RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE

ODLEGŁOŚCI

KM 0+853.50

N=1,06 m²
W=0,10 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,14 m²

p.p. 152.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI

RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE

ODLEGŁOŚCI

PRZEKROJE POPRZECZNE

SKALA 1:100


154.24
154.32
154.37
154.32
154.24
153.60
154.02
154.11
154.12
154.14
153.60
-4.80
-3.50
-3.00
-2.50
-0.70
oś
1.90
2.50
3.50
4.20

KM 0+877.20


N=0,86 m²
W=0,09 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1, 30 m²

0,5
p.p. 152.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI
154.44
154.52
154.57
154.52
154.44
153.85
153.90
154.20
154.22
154.22
154.19
154.00
-4.90
-4.10
-3.50
-2.50
-2.40
-0.20
oś
2.50
2.60
3.50
4.50


0,5
0,5
154.31
154.39
154.44
154.39
154.31
153.75
153.80
154.16
154.22
154.21
154.18
153.70
-4.90
-4.10
-3.50
-2.50
-2.50
-0.50
oś
2.30
2.50
3.50
4.10

KM 0+903.30


N=1,73 m²
W=0,07 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,57 m²

p.p. 152.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI
154.52
154.60
154.65
154.60
154.52
153.83
153.90
154.22
154.23
154.23
154.17
153.70
-4.90
-3.70
-3.50
-2.50
-2.10
oś
0.40
2.50
2.70
3.50
4.20


0,5
154.37
154.45
154.50
154.45
154.37
153.70
154.14
154.18
154.18
154.14
153.80
-4.90
-3.50
-2.60
-2.50
oś
0.10
2.20
2.50
3.50
4.10

KM 0+929.30


N=1,36 m²
W=0,08 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,2 8 m²

p.p. 152.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
ODLEGŁOŚCI
154.60
154.68
154.73
154.68
154.60
153.90
154.00
154.32
154.36
154.37
154.28
153.90
-4.90
-3.50
-3.40
-2.50
-1.80
oś
0.50
2.50
3.00
3.50
4.70

NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE POPRZECZNE	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103959B STOK - BOMBLA, GMINA KORYCIN	ZAŁ. NR 3/1
INWESTOR	GMINA KORYCIN	SKALA 1:100
STUDIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 19.08.2015	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	