# PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

SKALA 1:50

UL. STOK W KM 0+090,0




OBRZEŻE BETONOWE O WYM. 6x20 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 10 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP LEKKI 15/30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30/30 cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO
GRUBOŚĆ WEDŁUG OBLICZEŃ

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

OBRZEŻE BETONOWE O WYM. 6x20 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 10 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP LEKKI 15/30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30/30 cm

| | | |
|---|---|---|
| NAZWA RYSUNKU | PRZEKRÓJ NORMALNY | |
| NAZWA OBIEKTU | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103959B STOK - BOMBLA, GMINA KORYCIN | ZAŁ. NR 4/1 |
| INWESTOR | GMINA KORYCIN | SKALA 1:50 |
| STUDIUM | PROJEKTWYKONAWCZY | |
| DATA OPRACOWANIA 19.08.2015 | PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94 | |