

KT ZAGOSPODAROWANA TERENU 1:
Z 2

AGENDA :

- projekowana nawierzchnia bitumiczna z BA na KRI
- nawierzchnia z płytek betonowych 30x30x55 kolorem szarego
- nawierzchnia z kostek betonowych z wykraszczaniem
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (zjazd, miejsca parkingowe)
- nawierzchnia żwirkowa na żyznych pozi. terenach zabudowanym

-
- Diagrama przekroju technologicznego podłogi w łazience. Od góry: warstwa izolacyjna (biała kropka), warstwa posadzki (ciemnoniebieska kropka), warstwa zaprawy (ciemnoniebieska kropka), warstwa betonu (ciemnoniebieska kropka), warstwa izolacyjna (biała kropka), warstwa posadzki (ciemnoniebieska kropka), warstwa zaprawy (ciemnoniebieska kropka), warstwa betonu (ciemnoniebieska kropka). W środku: element oddzielający z rurą tworzącą studzienny Ø 80 cm, kanalizacja deszczowa, bateria łowna N-2, W-4, ASHA, słup energetyczny oświetleniowy. Na dole: zainstalowany grzejnik płytowy, jako wyneśnienie przejście dla pieszych.

[illegible]