

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia: „**Urządzenie placu i drogi dojazdowej na ulicy Ogrodowej w Korycinie do obsługi ruchu turystycznego w obrębie działki : 399/2, 454 i 453**”

Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień:

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Adres obiektu budowlanego: Ulica Ogrodowa w m. Korycin, gm. Korycin na działkach o nr. geodezyjnych **399/2, 454 i 453**.

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin

PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT : „Urządzenie placu i drogi dojazdowej na ulicy Ogrodowej w Korycinie do obsługi ruchu turystycznego w obrębie działki : 399/2, 454 i 453”				
Kod pozycji przedm.	Numer SST	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary	Jedn. Miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
DZIAŁ 1 / 451/				
Rozdział 1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
Podrozdział 1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym				
1.1.1.1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – w terenie równinnym -0,12ha	ha	0,12
Podrozdział 2 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
1.1.2.1	D-01.02.04. 41.01	Rozebranie krawężników betonowych 30x15 na podsypce cem-piasek 16,2+3,0+3,0+12,0= 34,2m	m	35,0
1.1.2.2	D-01.02.04. 91.01	Rozbiórka ogrodzenia z siatki i słupków stalowych na fund.bet.17,0+56,3+73,3mx1,5m= 109,95m2	m ²	110,0
1.1.2.3	D-01.02.04. 44.02	Rozbiórka obrzeży .bet.6x20 12,0 +8,0=20,0m	m	20,00
1.1.2.4	D-01.02.04. 28.01	Rozbiórka chodnika z kostki br.gr.8cm na pods.piakow 15,7m2+28,0m2=43,7m2	m ²	43,7
1.1.2.5	D-01.02.04. 22.01	Rozebranie nawierzchni z mma gr.4cm 16,5m2+4,0x4,5=34,3m2	m ²	34,3
1.1.2.6	D-01.02.09. 11.01	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl.1km.34,2x0,15x0,3+15,7x0,08+34,3x0,05+73,3x0,2x0,6=13,3m3	m ³	13,3
1.1.2.7	D-01.02.01. 11.01	Wycinka drzew φ15 z karczowaniem	szt	8
1.1.2.8	D-01.02.01. 11.03	Wycinka drzew φ30 z karczowaniem	szt	2
1.1.2.9	D-01.02.01. 12.01	Wycinka drzew φ40 z karczowaniem	szt	2
Rozdział 2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE				
Podrozdział 1 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				
1.2.1.1.	D.02.01.01. 13.01	Wykonanie wykopów mechanicznie z transp. urobku na odl.3km. w gruncie kat.I i II w/g tabeli robót ziemnych-630,74m3	m ³	630,7
DZIAŁ 2 / 452/				
Rozdział 1 D.04.00.00. PODBUDOWA				
2.1.1.1	D.04.01.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie-gr. 15 cm	m ²	559,0

PRZEDMIAR ROBÓT

2.1.1.2.	D.04.01.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie- gr. 15 cm	m ²	533,5
2.1.1.3	D.04.01.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie- gr. 20 cm	m ²	120,1
2.1.1.4	D.04.01.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie- gr. 15 cm Na placu 533,5m ²	m ²	533,5
2.1.1.5	D.04.01.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie- gr. 20 cm Na poszerzeniach 88,1m ² + na wlocie drogi wojewódzkiej 32,0m ² = 120,1m ²	m ²	120,1
Rozdział 2 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA				
2.1.4.1	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr. Kat.II-IV	m ²	653,6
2.1.4.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr. Kat.II-IV	m ²	653,6
2.2.1.3	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. na odl. do 5km. 88,1m ² +32,0m ² =120,10m ²	m ²	120,10
2.2.1.4	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych AC8S, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. na odl. do 5km 311,0m ² +32,0m ² =343,00m ²	m ²	343,00
Rozdział 3 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
Podrozdział 1				
2.3.1.1	D-06.01.01.66.02	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 na podsypce piasek – 25,5m ²	m ²	25,5
2.3.1.2	D-03.06.01.01.31	Regulacja zaworów wodociągowych-szt.4	szt	4
2.3.1.3	D-03.06.01.21.01	Regulacja studni kanalizacyjnych-szt 1	szt	1
Rozdział 4 D.08.00.00 Elementy ulic i dróg				
2.4.1.1	D-08.01.01.11.03	Krawężniki betonowe 15x30 na ławie bet. z oporem 6,3+9,1+8,85+33,05+2,5+1,7+6,0+4,15+8,0+1,9+7,75+5,0+10,0+5,5+4,25+1,7+1,4+3,9+10,75+37,5+8,0+4,6+2,15+4,45=170,4(30x15)+18,2(22x15)= 188,6m	m	189,0
2.4.1.2	D-08.03.01.11.02	Obrzeża betonowe 20x6 na podsypce piaskowej 5,1+6,3+2,0=13,4m	m	14,0
2.4.1.3	D-08.02.02.12.04	Nawierzchnie dróg i place z kostki bet. brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem.-pias-533,5m ²	m ²	533,5
2.4.1.4	D-08.02.02.11.02	Chodniki i place z kostki bet. brukowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej -22,75m ²	m ²	22,75
Rozdział 5 D.09.00.00 Zieleń drogowa				
2.5.1.1	D-09.01.01.	Wykonanie trawników dywanowych siewem 19,9m ² +32,5m ² +60,4m ² =112,8m ²	m ²	112,8