

Przedmiar robót

1. Nazwa robót budowlanych wg zamawiającego

„Urządzenie placu do obsługi ruchu turystycznego w Korycinie”,
dz. nr: 399/2,454, 453 w obrębie ewidencyjnym Korycin, jednostka ewidencyjna Korycin”

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

3. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Korycin, ulica Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin

Ogólna charakterystyka obiektu

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szaletu publicznego z rur PVC 160mm.

Zakres prac ujętych w przedmiarze:

- roboty ziemne

- roboty montażowe

L.p.	Nr specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
		1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - roboty sanitarne		
1		1.1. Kanalizacja sanitarna	x	x
Roboty ziemne				
1	5.2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją	km	0,018
2	5.3.	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m2	24,00
3	5.3.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III z transp.urobku sam.samowład.- wywóz ziemi . Wykonawca zabezpiecza miejsce zwalaki we własnym zakresie i przyjmuje odpowiedzialność do własnych możliwości odległość wywozu.	m3	16,80
4	5.4.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III z transp.urobku sam.samowład.- wywóz ziemi . Wykonawca zabezpiecza miejsce zwalaki we własnym zakresie i przyjmuje odpowiedzialność do własnych możliwości odległość wywozu. - dowóz piasku - wymiana gruntu	m3	16,80
5	5.4.	Przeciski rurą stalową o średnicy 270mm	m	13,00
6	5.3.	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie ręczne wykopów wąskoprzestrzennych	m3	16,80
Roboty montażowe				
7	2.2.1.	Kanały z rur PVC z kielichem , SN 8 , o śr. zewn. 160 mm	m	18,00
8	2.2.2	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z włazami żeliwnymi typu ciężkiego D400 z amortyzatorami z zamkiem zatraskowym i kluczem - analogia	stud.	1,00
9	5.7.	Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległości między studzienkami/ rur o średnicy nominalnej DN-500mm z tworzyw sztucznych	prób	6,00

Dąbrowa Białostocka, 10.12.2020

Sporządził:

inż. Rafał Jarmoszek
Upr. Bud. NR PDL/0039/PWOS/06
w zakresie sieci instalacji i urządzeń
ciepłotnych, wentylacyjnych, gazowych wod. i kan.
Nr Rej. Centr. 2819/06/U/C
CZŁONEK POIIB Nr PDL/IS/0166/06