

## Wykaz wjazdów z kostki betonowej

Lp.	Lokalizacja	Wjazdy			opornik 12x25cm	rury ø40 HDPE
		szerokość	długość	powierzchnia		
	Przystawka strona prawa					
	2+545	3,80	0,76	2,9	1,5	
	2+587	4,00	2,26	9,0	4,5	6
	2+669	3,00	0,76	2,3	1,5	
	2+676,5	4,00	0,76	3,0	1,5	
	2+710	5,00	0,76	3,8	1,5	
	2+734	3,80	2,76	10,5	5,5	
	2+780	4,00	0,76	3,0	1,5	
	2+804,5	4,30	0,96	4,1	1,9	
	2+846	3,80	0,66	2,5	1,3	
	2+895	3,90	1,06	4,1	2,1	
	2+922,5	5,00	1,86	9,3	3,7	
	2+937	3,50	1,86	6,5	3,7	
	2+952	5,00	1,06	5,3	2,1	
	2+962	5,00	1,06	5,3	2,1	
	3+026	4,50	1,06	4,8	2,1	
	3+047	4,00	0,76	3,0	1,5	
				79,6	38,3	6
	Przystawka strona lewa					
	2+876	4,40	0,96	4,2	1,9	
	3+037	3,60	1,76	6,3	3,5	
	3+051	3,60	1,76	6,3	3,5	
	3+151	4,00	1,06	4,2	2,1	
				21,1	11,1	
	Długi Ług strona lewa					
	5+364,5	6,00	3,50	21,0	19,0	7
	5+381	5,00	3,50	17,5	17,0	6
	5+390	6,00	3,50	21,0	19,0	7
	5+500	5,00	3,50	17,5	17,0	6
	5+528	5,00	3,50	17,5	17,0	6
		27,00		94,5	89,0	32
	Ostra Góra strona prawa					
	7+716	5,00	3,90	19,5	17,8	
				19,5	17,8	
	Ostra Góra strona lewa					
	7+692	4,90	3,80	18,6	17,4	
	7+725	3,60	3,60	13,0	14,4	
				31,6	31,8	
	Razem:			246,3	188,0	38,0